

Контактный клей Energoflex® Extra

Описание



Контактный Клей Energoflex® Extra используется для соединения швов изоляции.

Артикул

Объем

Примерный расход 1 л клея:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Трубки толщиной 6 мм | 240-300 погонных м |
| Трубки толщиной 9 мм | 160-200 погонных м |
| Трубки толщиной 13 мм | 110-140 погонных м |
| Трубки толщиной 20 мм | 70-90 погонных м |
| Трубки толщиной 25 мм | 50-60 погонных м |
| Рулоны и плиты | ~5 м ² |

Упаковка:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Металлическая банка объемом 0,5 л | EFXADH0/5EXT |
| Металлическая банка объемом 0,8 л | EFXADH0/8EXT |
| Металлическая банка объемом 2,6 л | EFXADH2/6EXT |

Температура хранения:

От + 10 до + 40°C

Температура применения:

От + 10 до + 40°C

Упаковка

Банки объемом 0,5 л упаковываются в картонные коробки размером 560 x 230 x 190 мм.
Банки объемом 0,8 л упаковываются в картонные коробки размером 560 x 230 x 280 мм.
Банки объемом 2,6 л упаковываются в картонные коробки размером 450 x 250 x 230 мм.

| наименование | вид упаковки | количество в упаковке, шт. | вес брутто, кг | объем упаковки, м ³ |
|------------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Клей Energoflex® Extra | 0,5 л | 20 | 10,50 | 0,024 |
| | 0,8 л | 20 | 16,50 | 0,036 |
| | 2,6 л | 6 | 15,50 | 0,026 |