



Максимальная рабочая температура + 150 °С	λ_{40} ≤ 0,042 Вт/(м·°С)
--	-------------------------------------

- Эффективные теплоизоляционные свойства
- Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °С без ограничения по времени воздействия!)
- Экологическая безопасность (не содержит фреонов и ПВХ)
- Закрытая ячеистая структура


Трубки из вспененного каучука длиной 2 метра, цвет черный

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	9 мм				13 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
22	22/9-2	ECLT022092HT	100	116,36	22/13-2	ECLT022132HT	70	165,91
28	28/9-2	ECLT028092HT	80	130,26	28/13-2	ECLT028132HT	60	178,37
35	35/9-2	ECLT035092HT	60	146,35	35/13-2	ECLT035132HT	44	217,07
42	42/9-2	ECLT042092HT	50	167,57	42/13-2	ECLT042132HT	36	243,34
48	48/9-2	ECLT048092HT	42	195,39	48/13-2	ECLT048132HT	30	278,50
54	54/9-2	ECLT054092HT	36	228,32	54/13-2	ECLT054132HT	26	367,91
60	60/9-2	ECLT060092HT	32	283,93	60/13-2	ECLT060132HT	24	366,72
76	76/9-2	ECLT076092HT	28	368,82	76/13-2	ECLT076132HT	16	490,50
89	89/9-2	ECLT089092HT	22	410,53	89/13-2	ECLT089132HT	16	549,10
108					108/13-2	ECLT108132HT	16	643,33

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	19 мм				25 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
22	22/19-2	ECLT022192HT	44	322,72				
28	28/19-2	ECLT028192HT	40	374,07	28/25-2	ECLT028252HT	20	531,27
35	35/19-2	ECLT035192HT	30	412,38	35/25-2	ECLT035252HT	16	599,34
42	42/19-2	ECLT042192HT	24	465,79	42/25-2	ECLT042252HT	16	656,42
48	48/19-2	ECLT048192HT	22	567,20	48/25-2	ECLT048252HT	12	761,06
54	54/19-2	ECLT054192HT	18	641,55	54/25-2	ECLT054252HT	12	803,57
60	60/19-2	ECLT060192HT	18	717,95	60/25-2	ECLT060252HT	10	885,82
76	76/19-2	ECLT076192HT	14	884,25	76/25-2	ECLT076252HT	8	1055,17
89	89/19-2	ECLT089192HT	12	975,51	89/25-2	ECLT089252HT	8	1145,77
108	108/19-2	ECLT108192HT	12	1262,20	108/25-2	ECLT108252HT	6	1440,35

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2085 x 395 x 325 мм, объемом 0,267 м³.


Рулоны из вспененного каучука, цвет черный

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Цена с НДС, руб./м²
10/1,0-20	ECLR10120HT	10	1	20	20	1096,76
13/1,0-14	ECLR13114HT	13	1	14	14	1377,77
19/1,0-10	ECLR19110HT	19	1	10	10	1940,43
25/1,0-8	ECLR2518HT	25	1	8	8	2427,16

Рулоны упаковываются в картонные коробки размером 1080 x 540 x 540 мм, объемом 0,31 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента Energocell® HT 3/0,05-15	ECLL0305015HTSK	рулон	1700,09
Лента Energocell® PVC 48 мм x 33 м	ECLL04833PVCCKBK	рулон	337,63
Клей Energocell® HT 2,6 л	ECLADH2/6HT	банка	2217,21
Очиститель Energoflex® 1,0 л	EFXCLEAN1	банка	718,12

Прайс-лист от 20 июня 2018 г.

