



Максимальная рабочая температура + 150 °С	λ ₄₀ ≤ 0,042 Вт/(м·°С)
--	--------------------------------------

- Эффективные теплоизоляционные свойства
- Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °С без ограничения по времени воздействия!)
- Экологическая безопасность (не содержит фреонов и ПВХ)
- Закрытая ячеистая структура



Трубки из вспененного каучука длиной 2 метра, цвет черный

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	9 мм				13 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м
22	22/9-2	ECLT022092HT	100	118,33	22/13-2	ECLT022132HT	70	168,72
28	28/9-2	ECLT028092HT	80	132,47	28/13-2	ECLT028132HT	60	181,39
35	35/9-2	ECLT035092HT	60	148,83	35/13-2	ECLT035132HT	44	220,75
42	42/9-2	ECLT042092HT	50	170,41	42/13-2	ECLT042132HT	36	247,46
48	48/9-2	ECLT048092HT	42	198,70	48/13-2	ECLT048132HT	30	283,22
54	54/9-2	ECLT054092HT	36	232,19	54/13-2	ECLT054132HT	26	374,15
60	60/9-2	ECLT060092HT	32	288,74	60/13-2	ECLT060132HT	24	372,94
76	76/9-2	ECLT076092HT	28	375,07	76/13-2	ECLT076132HT	16	498,81
89	89/9-2	ECLT089092HT	22	417,49	89/13-2	ECLT089132HT	16	558,41
108					108/13-2	ECLT108132HT	16	654,23

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	19 мм				25 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м
22	22/19-2	ECLT022192HT	44	328,19				
28	28/19-2	ECLT028192HT	40	380,41	28/25-2	ECLT028252HT	20	540,27
35	35/19-2	ECLT035192HT	30	419,37	35/25-2	ECLT035252HT	16	609,50
42	42/19-2	ECLT042192HT	24	473,68	42/25-2	ECLT042252HT	16	667,55
48	48/19-2	ECLT048192HT	22	576,81	48/25-2	ECLT048252HT	12	773,96
54	54/19-2	ECLT054192HT	18	652,42	54/25-2	ECLT054252HT	12	817,19
60	60/19-2	ECLT060192HT	18	730,12	60/25-2	ECLT060252HT	10	900,83
76	76/19-2	ECLT076192HT	14	899,24	76/25-2	ECLT076252HT	8	1073,05
89	89/19-2	ECLT089192HT	12	992,04	89/25-2	ECLT089252HT	8	1165,19
108	108/19-2	ECLT108192HT	12	1283,59	108/25-2	ECLT108252HT	6	1464,76

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2085 x 395 x 325 мм, объемом 0,267 м³.



Рулоны из вспененного каучука, цвет черный

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Цена с НДС 20%, руб./м²
10/1,0-20	ECLR10120HT	10	1	20	20	1115,35
13/1,0-14	ECLR13114HT	13	1	14	14	1401,12
19/1,0-10	ECLR19110HT	19	1	10	10	1973,32
25/1,0-8	ECLR2518HT	25	1	8	8	2468,30

Рулоны упаковываются в картонные коробки размером 1080 x 540 x 540 мм, объемом 0,31 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, руб.
Лента Energocell® HT 3/0,05-15	ECLL0305015HTSK	рулон	1728,91
Лента Energocell® PVC 48 мм x 33 м	ECLL04833PVCCKBK	рулон	343,35
Клей Energocell® HT 2,6 л	ECLADH2/6HT	банка	2254,79
Очиститель Energoflex® 1,0 л	EFXCLEAN1	банка	730,29

Прайс-лист от 1 января 2019 г.



ROLS ISOMARKET

Complete insulation solutions