



Максимальная рабочая температура + 150°C	λ_{40} ≤ 0,042 Вт/(м·°C)
---	-------------------------------------

- Эффективные теплоизоляционные свойства
- Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °C без ограничения по времени воздействия)
- Экологическая безопасность (не содержит фреонов и ПВХ)
- Закрытая ячеистая структура



Трубки из вспененного каучука длиной 2 метра, цвет черный

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	9 мм				13 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м
22	22/9-2	ECLT022092HT	100	227,31	22/13-2	ECLT022132HT	70	324,11
28	28/9-2	ECLT028092HT	80	254,48	28/13-2	ECLT028132HT	60	348,45
35	35/9-2	ECLT035092HT	60	285,90	35/13-2	ECLT035132HT	44	424,06
42	42/9-2	ECLT042092HT	50	327,36	42/13-2	ECLT042132HT	36	475,37
48	48/9-2	ECLT048092HT	42	381,71	48/13-2	ECLT048132HT	30	544,07
54	54/9-2	ECLT054092HT	36	446,04	54/13-2	ECLT054132HT	26	718,74
60	60/9-2	ECLT060092HT	32	554,67	60/13-2	ECLT060132HT	24	716,42
76	76/9-2	ECLT076092HT	28	720,51	76/13-2	ECLT076132HT	16	958,21
89	89/9-2	ECLT089092HT	22	802,00	89/13-2	ECLT089132HT	16	1072,70
108					108/13-2	ECLT108132HT	16	1256,78

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	19 мм				25 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м
22	22/19-2	ECLT022192HT	44	630,45				
28	28/19-2	ECLT028192HT	40	730,77	28/25-2	ECLT028252HT	20	1037,85
35	35/19-2	ECLT035192HT	30	805,61	35/25-2	ECLT035252HT	16	1170,84
42	42/19-2	ECLT042192HT	24	909,94	42/25-2	ECLT042252HT	16	1282,37
48	48/19-2	ECLT048192HT	22	1108,05	48/25-2	ECLT048252HT	12	1486,78
54	54/19-2	ECLT054192HT	18	1253,30	54/25-2	ECLT054252HT	12	1569,82
60	60/19-2	ECLT060192HT	18	1402,56	60/25-2	ECLT060252HT	10	1730,49
76	76/19-2	ECLT076192HT	14	1727,44	76/25-2	ECLT076252HT	8	2061,33
89	89/19-2	ECLT089192HT	12	1905,71	89/25-2	ECLT089252HT	8	2238,33
108	108/19-2	ECLT108192HT	12	2465,77	108/25-2	ECLT108252HT	6	2813,80

Упаковываются в картонные коробки размером 2085 x 395 x 325 мм, объемом 0,267 м³.



Рулоны из вспененного каучука, цвет черный

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Цена с НДС 20%, руб./м²
10/1,0-20	ECLR10120HT	10	1	20	20	2244,62
13/1,0-14	ECLR13114HT	13	1	14	14	2819,72
19/1,0-10	ECLR19110HT	19	1	10	10	3971,25
25/1,0-8	ECLR2518HT	25	1	8	8	5057,70

Упаковываются в картонные коробки размером 1080 x 540 x 540 мм, объемом 0,310 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, руб.
Клей Energopro® 2,0 л	EPRADH2/0B	банка	3170,11
Разбавитель клея Energopro® 1,0 л	EPRDIL1/0B	банка	1186,70
Лента Energocell® HT 3/0,05-15	ECLL0305015HTSK	рулон	3875,20
Лента Energopro® PVC 48 мм x 33 м	EPRL04833PVCSKBK	рулон	745,32

Прайс-лист от 4 марта 2024 г.



**ROLS
ISOMARKET**