



Термическое сопротивление R ₂₅	
толщина 20 мм	толщина 50 мм
0,5 м²К/Вт	1,25 м²К/Вт

Показатель	Значение
Предел прочности на изгибе, не менее	150 кПа
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	100 кПа
Водопоглощение по объему при полном погружении в течение 24 ч, не более	3,0 %

- Высокое термическое сопротивление
- Высокая прочность на сжатие
- Влагостойкий
- Не привлекает грызунов



Плиты из пенополистирола без покрытия

Наименование	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м²	Цена с НДС 20%, ₽/м²
Плита теплоизоляционная Energofloor® 20/1,0-0,8 DEO-dm	EFRP2010/8	20	0,8	1,0	24	417,47
Плита теплоизоляционная Energofloor® 50/1,0-0,8 DEO-dm	EFRP5010/8	50	0,8	1,0	9,6	1031,39

Упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты размером 1000 x 800 x 600 мм, объемом 0,480 м³

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, ₽
Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11	EFRL1010011DM	рулон	710,23
Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11	EFRL1015011DM	рулон	1278,45
Нож монтажный Energopro®	EPRKNIFE	штука	4512,42

Прайс-лист от 4 марта 2024 г.