



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₂₀
+ 95°C	≥9 000	≤0,040 Вт/(м·°C)



- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ
- СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,53
1/2	12,70
5/8	15,88

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции			
	6 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м
6	6/6-2	EFXT006062BSSPL	480	25,99
10	10/6-2	EFXT010062BSSPL	320	29,30
12	12/6-2	EFXT012062BSSPL	280	34,80
15	15/6-2	EFXT015062BSSPL	200	38,29

Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм, объемом 0,240 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, руб.
Клей Energopro® 0,5 л	EPRADH0/5	банка	1150,90
Клей Energopro® 0,8 л	EPRADH0/8	банка	1709,35
Клей Energopro® 2,6 л	EPRADH2/6	банка	5134,61
Разбавитель клея Energopro® 1,0 л	EPRDIL1	банка	1788,61
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 50м, серая	EPRL04850ARSKGR	рулон	896,11
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, серая	EPRL04825ARSKGR	рулон	465,19
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 10м, серая	EPRL04810ARSKGR	рулон	241,92

Прайс-лист от 9 марта 2022 г.

