



| | | |
|----------------------------------|----------|------------------|
| Максимальная рабочая температура | μ-фактор | λ ₂₀ |
| + 95°C | ≥9 000 | ≤0,040 Вт/(м·°C) |



- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ
- СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра

| Изоляция устанавливается на медную трубу | |
|--|----------------------|
| Дюймы | Наружный диаметр, мм |
| 1/4 | 6,35 |
| 3/8 | 9,53 |
| 1/2 | 12,70 |
| 5/8 | 15,88 |

| Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| | 6 мм | | | |
| | Типоразмер | Артикул | Количество в упаковке, м | Цена с НДС 20%, руб./м |
| 6 | 6/6-2 | EFXT006062BSSPL | 480 | 25,99 |
| 10 | 10/6-2 | EFXT010062BSSPL | 320 | 29,30 |
| 12 | 12/6-2 | EFXT012062BSSPL | 280 | 34,80 |
| 15 | 15/6-2 | EFXT015062BSSPL | 200 | 38,29 |

Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм, объемом 0,240 м³.

Аксессуары

| Наименование | Артикул | Единица измерения | Цена с НДС 20%, руб. |
|---|------------------|-------------------|----------------------|
| Клей Energopro® 0,8 л | EPRADH0/8B | банка | 1308,72 |
| Клей Energopro® 2,0 л | EPRADH2/0B | банка | 2881,92 |
| Разбавитель клея Energopro® 1,0 л | EPRDIL1/0B | банка | 943,92 |
| Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 50м, серая | EPRL04850ARSKGRR | рулон | 896,11 |
| Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, серая | EPRL04825ARSKGRR | рулон | 465,19 |
| Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 50м, серая | EPRL04850ARSKGR | рулон | 896,11 |
| Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, серая | EPRL04825ARSKGR | рулон | 465,19 |

Прайс-лист от 12 октября 2022 г.

